

## **СВОЙСТВА линейного ПЭНП Nonam Seetec UR644**

**Nonam Seetec UR644** предназначен для рототормования крупных промышленных и сельскохозяйственных емкостей для воды, игрушек.

| <b>Показатель</b>                               | <b>Метод измерения</b> | <b>Единица измерения</b> | <b>Seetec UR644</b> |
|---|------------------------|--------------------------|---------------------|
| Плотность                                       | ASTM D1505             | Г/см <sup>3</sup>        | 0,936               |
| ПТР (230С, 2,16 кг)                             | ASTM D1238             | Г/10 мин                 | 5,0                 |
| Модуль упругости при изгибе                     | ASTM D790              | МПа                      | 700                 |
| Предел текучести при растяжении                 | ASTM D638              | МПа                      | 16,5                |
| Предел прочности при растяжении                 | ASTM D638              | МПа                      | 25                  |
| Удлинение при разрыве:                          | ASTM D638              | %                        | 900                 |
| Твердость по Шору                               | ASTM D2240             | Шкала D                  | 63                  |
| Ударная прочность по Изоду                      | ASTM D1505             | Кг.см/см                 | 60                  |
| Температура размягчения по Вика (50°С/час, 10Н) | ASTM D1525             | °С                       | 110                 |
| Температура плавления                           | ДСК                    | °С                       | 124                 |